



InstalPlast

SYSTEMY RUROWE PVC – PE – PP

KATALOG

System
ciśnieniowy
z PVC-U

SYSTEM CIŚNIENIOWY Z PVC-U	2
RURY CIŚNIENIOWE Z PVC-U	3
RURY STUDZIENNE Z PVC-U	4
KSZTAŁTKI CIŚNIENIOWE PVC-U	5

Dział sprzedaży

InstalPlast Łask Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Żeromskiego 66
98-100 Łask
Polska

 +48 43 675 80 86

 www.instalplast.pl

System ten przeznaczony jest do budowy sieci wodociągowych doprowadzających pod ciśnieniem wodę do celów konsumpcyjnych i ogólnych.

W ramach systemu ciśnieniowego z PVC-U oferujemy rury w zakresie średnic DN 90 – 315 i kształtki w zakresie średnic DN 90 – 225. Mamy wieloletnie doświadczenie w produkcji rur ciśnieniowych z PVC-U do wody. Nasze produkty mają wysoką jakość i zapewniają wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

Rury z PVC-U są lżejsze i tańsze w stosunku do innych rodzajów rur. Są odporne na korozję. Gładka wewnętrzna powierzchnia rury minimalizuje straty ciśnienia na dużych odległościach. Trwałość połączenia gwarantują kielichy wyposażone fabrycznie w wysokiej jakości elastomerowe uszczelki wargowe. Dla ułatwienia montażu sieci, system uzupełniają kształtki połączeniowe: nasuwki, dwukielichy, łuki, trójniki oraz złączki kołnierzowe.

W rezultacie, rury i kształtki z PVC-U cieszą się zainteresowaniem zarówno wśród projektantów, inwestorów, jak też w firmach budowlanych, które montują sieci wodociągowe. Ze względu na swoje przeznaczenie, rury ciśnieniowe poddawane są regularnie bardzo szczegółowym badaniom w laboratorium zakładowym.

Normy i dokumenty:

- ✓ PN-EN ISO 1452-2:2010
- ✓ PN-EN ISO 1452-3:2011
- ✓ Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- ✓ Attest higieniczny
- ✓ Opinia techniczna – Główny Instytut Górnictwa (GIG)

Rura kielichowa PN 6



Wymiar			Jedn. miary
[mm]	[mm]	L [m]	
90	2,8	6,0	m
110	2,7	6,0	m
160	4,0	6,0	m
225	5,5	6,0	m
315	7,7	6,0	m

Rura kielichowa PN 10



Wymiar			Jedn. miary
[mm]	[mm]	L [m]	
90	4,3	6,0	m
110	4,2	6,0	m
160	6,2	6,0	m
225	8,6	6,0	m
315	12,1	6,0	m
90	4,3	3,0	m
110	4,2	3,0	m
160	6,2	3,0	m

Rura kielichowa PN 12,5



Wymiar			Jedn. miary
[mm]	[mm]	L [m]	
90	5,4	6,0	m
110	5,3	6,0	m
160	7,7	6,0	m
225	10,8	6,0	m

Uwagi

Rury wodociągowe z PVC-U nie zawierają szkodliwych dla zdrowia związków ołowiu.

Rura Studzienna PN 10 z mufą do klejenia lub gwintowania



Wymiar			Jedn. miary
[mm]	[mm]	L [m]	
110	4,2	3	m
110	4,2	4	m
110	4,2	5	m
110	4,2	6	m
125	4,8	3	m
125	4,8	4	m
125	4,8	5	m
125	4,8	6	m
140	5,4	3	m
140	5,4	5	m
160	6,2	3	m
160	6,2	4	m
160	6,2	5	m
160	6,2	6	m
200	7,7	3	m
200	7,7	5	m
225	8,6	3	m
225	8,6	5	m
225	8,6	6	m

Rura Studzienna PN 12,5 z mufą do klejenia lub gwintowania



Wymiar			Jedn. miary
[mm]	[mm]	L [m]	
110	5,3	3	m
110	5,3	6	m
125	6,0	3	m
125	6,0	6	m
160	7,7	3	m
160	7,7	6	m
225	10,8	3	m
225	10,8	6	m

**Łuk jednokielichowy PN 10
z uszczelką w komplecie**



Wymiar	Dostępne kąty
[mm]	dla wszystkich wymiarów
90	11°, 22°, 30°, 45°, 67°, 90°
110	
160	
225	
315	

**Nasuwka PN 10
z uszczelkami w komplecie**



Wymiar
[mm]
90
110
160
225
315

**Dwukielich PN 10
z uszczelkami w komplecie**



Wymiar
[mm]
90
110
160
225
315

Tuleja kołnierzowa PN 10
Typ FNP



Wymiar
[mm]
90/90
110/110
160/160
225/225

Tuleja kołnierzowa PN 10
Typ ENP z uszczelką w komplecie



Wymiar
[mm]
90/90
110/110
160/160
225/225

Trójnik kołnierzowy PN 10
Typ ANP z uszczelkami w komplecie



Wymiar
[mm]
90/90
110/90
110/110
160/90
160/110
160/160
225/160
225/225

Trójnik kielichowy PN 10
Typ ANP 3K z uszczelkami w komplecie



Wymiar
[mm]
90/90
110/90
110/110
160/90
160/110
160/160
225/160
225/225

InstalPlast

SYSTEMY RUROWE PVC – PE – PP

Dział sprzedaży

InstalPlast Łask Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Żeromskiego 66
98-100 Łask
Polska

 +48 43 675 80 86

 www.instalplast.pl

Ten katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian produktów, parametrów technicznych i cen bez uprzedzenia. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić od produktów w rzeczywistości.