

InstalPlast

SYSTEMY RUROWE PVC – PE – PP

KATALOG


System kanalizacji
zewnątrznej PVC-U

SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PVC-U	2
RURY KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PVC-U	3
KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PVC-U	4

Dział sprzedaży

InstalPlast Łask Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Żeromskiego 66
98-100 Łask
Polska

 +48 43 675 80 86

 www.instalplast.pl

InstalPlast
SYSTEMY RUROWE PVC – PE – PP

— Katalog —

Przeznaczenie

Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej przeznaczone są do bezciśnieniowego transportu ścieków o wartości pH 2-12 i temperaturze do 40°C lub krótkotrwale do 60°C. Do produkcji rur stosujemy niezmiękczonego polichlorek winylu PVC-U, który jest materiałem o dużej wytrzymałości, udarność i odporności na wiele substancji chemicznych. Uzupełnieniem systemu są studnie kanalizacyjne.

Asortyment

Rury produkowane są w trzech klasach sztywności obwodowej: SN2, SN4, SN8 i następujących roboczych długościach odcinków: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 6,0 mb. Każda rura posiada kielich z silikonowaną uszczelką wargową.

Szeroki asortyment elementów systemu pozwala na przeprowadzenie sprawnego montażu sieci kanalizacyjnej. System jest lekki, wytrzymały, szczelny i zapewnia wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

Aprobaty techniczne, Normy:

- ✓ PN EN 13476 - 2:2008
- ✓ PN EN 1401 - 1:2009
- ✓ KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
- ✓ OPINIA TECHNICZNA – GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA (GIG)
- ✓ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI (GIG)

Rura
z rdzeniem spienionym



Średnica	Grubość ścianki [mm]			Opak. [szt./paleta]	Dostępne odcinki [m]
	DN	SN2 SDR51	SN4 SDR41		
110	-	-	3,2	30	0,5
110	-	-	3,2	50	1; 2; 3; 6
160	3,2	4,0	4,7	28	0,5; 1; 2; 3; 6
200	3,9	4,9	5,9	15	1; 2; 3; 6
250	4,9	6,2	7,3	8	2; 3; 6
315	6,2	7,7	9,2	6	2; 3; 6
400	7,9	9,8	11,7	3	3; 6

Rura
ze ścianką jednorodną (lita)



Średnica	Grubość ścianki [mm]	Opak. [szt./paleta]	Dostępne odcinki [m]
110	3,2	30	0,5
110	3,2	50	1; 2; 3; 6
160	4,7	28	0,5; 1; 2; 3; 6
200	5,9	15	1; 2; 3; 6
250	7,3	8	3; 6
315	9,2	6	3; 6
400	11,7	3	3; 6

Nasuwka



Wymiar [mm]

110
160
200
250
315
400

Dwukielich



Wymiar [mm]

110
160

Rewizja



Wymiar [mm]

110x110
160x160
200x160

Redukcja



Wymiar [mm]

160x110
200x160
250x200
315x250
400x315

Zasuwa burzowa



Wymiar [mm]

110
160
200

Kolano



Wymiar [mm]
110x15°
110x30°
110x45°
110x67°
110x90°
160x15°
160x30°
160x45°
160x67°
160x90°
200x15°
200x30°
200x45
200x67°
200x90°
250x15°
250x30°
250x45°
250x90°
315x15°
315x30°
315x45°
315x90°

Trójnik 45°



Wymiar [mm]
110x110
160x110
160x160
200x110
200x160
200x200
250x110
250x160
250x200
250x250
315x110
315x160
315x200
315x250
315x315

Trójnik 90°



Wymiar [mm]
110x110
160x110
160x160
200x110
200x160
200x200
250x110
250x160
250x200
250x250
315x160
315x200
315x250
315x315

Przejście
szczelne



Wymiar [mm]
110
160
200
250
315
400

Korek



Wymiar [mm]
110
160
200
250
315

InstalPlast

SYSTEMY RUROWE PVC – PE – PP

Dział sprzedaży

InstalPlast Łask Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Żeromskiego 66
98-100 Łask
Polska

 +48 43 675 80 86

 www.instalplast.pl

Ten katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian produktów, parametrów technicznych i cen bez uprzedzenia. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić od produktów w rzeczywistości.